

# Fiche Produit

Spécifications



## PORTE FUSIBLE 10X38 MONOP HASE 1000VDC

DF101PV

### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys DF
Type de produit ou équipement	Porte-fusibles
Nom de l'appareil	DF10
Description des pôles	1P
Taille du fusible	10 x 38 mm
Type de commande	Par maneton cadennassable
Catégorie d'emploi	DC-20B se conformer à CEI 60947-3
[Ue] tension assignée d'emploi	1000 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
[Ith] courant thermique conventionnel	32 A à <20 °C
Niveau d'isolement à fréquence industrielle 50Hz 1mn	1000 VCC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Catégorie de surtension	III
Résistance de court-circuit	120 kA 400 V se conformer à CEI 60947-3 120 kA 500 V se conformer à CEI 60947-3
Puissance dissipée en W	3 W puissance dissipée maximale par fusible

### Complémentaires

Normes	CSA C22.2 No 4248-19 UL 4248-19 EN/CEI 60269-2 CSA C22.2 No 4248-1 UL 4248-1
Certifications du produit	Reconnu UL CEI EAC CCC CSA
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position de montage	Vertical (tolérance: +/- 23°)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm <sup>2</sup> souple avec ou sans

<b>Couple de serrage</b>	2 N.m - avec tournevis PZ2 2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
<b>Hauteur</b>	79,5 mm
<b>Largeur</b>	17,5 mm
<b>Profondeur</b>	61 mm
<b>Poids du produit</b>	0,042 kg
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 12

## Environnement

<b>Température ambiante pour le stockage</b>	-40...70 °C
<b>Température de fonctionnement</b>	-40...70 °C avec déclassement au dessus de 20°C
<b>Altitude de fonctionnement</b>	0...2000 m
<b>Degré de protection IP</b>	IP20
<b>Degré de pollution</b>	3
<b>Tenue au feu</b>	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
<b>Code de compatibilité</b>	DF10

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,8 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	6,2 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	44 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	12
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	6,7 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	8,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	22,2 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	570 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	192
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	9,638 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Remplacement(s) recommandé(s)