

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iOF contact auxiliaire OF 240...415VCA 24...130VCC

A9A26924

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 décembre 2023

! Fin de service imminente: 31 janvier 2028

! Commercialisé  
avec annonce fin de vie

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iOF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Courant nominal	AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC
Pas de 9 mm	1

### Complémentaires

[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : oui
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	32 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rigide Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - souple Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m

## Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,8 cm
Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Poids de l'emballage 1	43 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	27,2 cm
Poids de l'emballage 2	603 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,669 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Remplacement(s) recommandé(s)

La référence A9A26924 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

---

1x



Acti9 iOF bas niveau 1OC 2to100mA AC-DC  
A9A26914

---

1x



Acti9 iOF 1OC 100mA to 6A, AC-DC  
A9A26904

---