

Fiche technique du produit

Spécifications



contacteur CT 2 F 25 A 230 a 240 V CA

15380

- ❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 décembre 2012
- ❗ Fin de service le: 01 mars 2019

❗ Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	CT
Pôles	2P
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A AC-7A
Composition des pôles	2F
Type de réseau	CA
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Puissance maximum	3 W à 250 V CA
Type de signal de commande	Maintenu
Indication de tension	Indicateur d'action
Consommation moyenne au maintien en VA	2,7 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA	9,2 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Gris
Endurance mécanique	1000000 cycle
Durée de vie électrique	100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50/60 Hz AC-7A 30000 cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7B 30000 cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7C 100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-1 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-3

	30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5A 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5B
Mode de raccordement	Circuit de puissance: borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple Télécommande: borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple Télécommande: borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide Circuit de puissance: borne du type à cage6 mm² rigide
Code de compatibilité	CT

Environnement

Normes	CEI/EN 61095
Dissipation thermique	1,3 W

Emballage


Package 1 Weight	0,118 kg
Package 1 Height	0,650 dm
Package 1 Width	0,170 dm
Package 1 Length	0,830 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 15380 peut être remplacée par la référence suivante :

1x		Acti9 - iCT contacteur 25A 2P NO 230-240V A9C24732
----	---	---