

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - poussoir volets roulants vis 1 m - 1330 E S - 50/42 Hz - 4U

MGU3.107T.18

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 décembre 2023

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

! Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Contrôle du volet
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation du produit	Mécanisme
Courant assigné d'emploi	10 A
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de modules	1 module
Type de technologie	Électromécanique
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de touches	2
Type d'interrupteur	Va et vient
Utilisation de l'interrupteur	Volets roulants
Description des contacts	1 F/O
Verrouillage mécanique	Verrouillage mécanique entre Haut et Bas
[Iu] courant de court circuit	2,5 A pour moteur
Distance d'ouverture	> 3 mm
Marquage	Bas Haut
Raccordement	Bornes à vis
Section de câble	2,5 mm <sup>2</sup> souple câble 2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble

<b>Capacité coupe-charge minimum</b>	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
<b>Durée de vie électrique</b>	10000 cycle, cos phi = 0,6
<b>Résistance d'isolement</b>	> 5 MΩ à 500 V
<b>Tenue diélectrique</b>	2000 V
<b>Matière</b>	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
<b>Normes</b>	LV directive EN 60669-1 EMC directive
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	25...35 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	0...50 °C
<b>Profondeur d'encastrement</b>	21 mm
<b>Profondeur</b>	33 mm
<b>Largeur</b>	22,4 mm
<b>Hauteur</b>	45 mm

## Environnement

<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK01
<b>Degré de protection (IP)</b>	IP20
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Savon liquide Décolorant Acétone Pétrole Résistant aux UV Huile

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	2,200 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	4,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	4,500 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	28,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	7,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	12,400 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	18,600 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	348,000 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	160
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	6,055 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Remplacement(s) recommandé(s)