

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - rocker switch - 1-way - 10 AX 250 VAC - 2 m - white

MGU3.201.18N

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 juin 2023

! Fin de service imminente: 31 décembre 2023

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

### Principales

Gamme de produit	Unica
Design	Unica (esthétique standard)
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électromécanique
Type d'interrupteur	Unipolaire 1 voie
Nombre de touches	1
Application	Éclairage
Équipement inclus	Connexion d'alimentation interne
Nuance de la couleur	Blanc

### Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Durée de vie électrique	10000 cycle
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 I <sub>n</sub> et 1,1 I <sub>un</sub> , cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	LED, couleur : bleu, consommation de courant : 0,15 mA, augmentation de la température : 15 °C
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble

<b>Matière</b>	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
<b>Marquage</b>	Droite
<b>Mode de fixation</b>	Clipsable
<b>Largeur</b>	45 mm
<b>Hauteur</b>	45 mm
<b>Profondeur</b>	34 mm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	22 mm
<b>Poids</b>	0,0227 kg
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	25...35 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	0...50 °C
<b>Normes</b>	EMC directive LV directive EN 60669-1
<b>Certifications du produit</b>	14.10.01/5433

## Environnement

<b>Degré de protection (IP)</b>	IP20
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK01
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Résistant aux UV Huile Décolorant Acétone Savon liquide Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	4,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	6,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	6,500 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	26,500 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	4,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	13,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	33,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	331,000 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	120
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	4,402 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Remplacement(s) recommandé(s)