

# Fiche produit



#### CÉLIANE LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour variateurs - finition graphite

REF. 065283 | EAN. 3414970574589

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

2 ans

> Voir sur le e-catalogue

# Description

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

#### Caractéristiques produit

- Se monte sur les mécanismes : référence 067083 : variateur 2 fils, sans Neutre- référence 067082 : variateur basique 2 fils, sans Neutre- référence 067080 : variateur pour ballasts 1V à 10V avec Neutre
- Finition Graphite

### Recommandations / restrictions d'usages

• Usage en intérieur uniquement

# Les plus produits

#### Les + installation

• S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

#### **Avantages**

 Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

# Caractéristiques techniques

| Impression/marquage              | Sans            |
|----------------------------------|-----------------|
| Utilisation                      | Autre           |
| Type de fixation                 | À clipser       |
| Matériau                         | Plastique       |
| Qualité du matériau              | Thermoplastique |
| Sans halogène                    | Oui             |
| Type de traitement de la surface | Laqué / peint   |
| Finition de la surface           | Mat             |
| Traitement antimicrobien         | Non             |
| Couleur                          | Anthracite      |
|                                  |                 |

| Avec champ d'inscription                  | Non       |
|---|-----------|
| Avec lentille/symbole interchangeable     | Non       |
| Adapté à la classe de protection (IP)     | IP20      |
| Résistance aux chocs (IK)                 | IK04      |
| Largeur                                   | 53 mm     |
| Hauteur                                   | 53 mm     |
| Profondeur                                | 8 mm      |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C  |
| Temperature de stockage                   | -10-70 °C |



### **Documentation**

## Pages catalogue

cm222600\_0640.pdf | PDF (0.18Mo)

cahier-celiane-tendances-deco.pdf | PDF (2.99Mo)

legrand-celiane-une-touche-d-inspiration-qui-change-tout.pdf | PDF (3.37Mo)

legrand-cctp-celiane.pdf | PDF (9.35Mo)

## Firmware & autre logiciel

**@** ILLIPRO

 $\stackrel{\Longrightarrow}{=}$ Mon interupteur B2B