

Product details page



CÉLIANE LEGRAND

Plaque Céliane IP44 1 poste - Blanc

REF. 069071 | EAN. 3245060690717

Céliane, une plaque finition Blanc IP44 destinée aux locaux humides, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

> [The product details page](#)

Description

Céliane, une plaque finition Blanc IP44 destinée aux locaux humides, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Caractéristiques produit

- Plaque de couleur Céliane 1 poste
- IP44, pour locaux humides
- Finition Blanc
- A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Les + produits

Les + installation

- Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

- L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Avantages

- Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Caractéristiques techniques

Number of units	1
Mounting direction	Horizontal and vertical
Number of units horizontal	1
Number of units vertical	1






Colour	White
RAL-number (similar)	9003
Transparent	No
With hinged lid	No
Degree of protection (IP)	IP44

Number of modules horizontal (module system)	2
Number of modules vertical (module system)	1
With mounting grid	No
Flush-mounted installation	Yes
Suitable for subfloor installation duct box	No
Suitable for wall duct	No
Suitable for built-in installation	No
Label space/information surface	No
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Antimicrobial treatment	No
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Glossy

Degree of impact strength (IK)	IK04
Type of fastening	Engage (snap)
Width	90 mm
Height	82 mm
Depth	8.5 mm
Built-in height	0 mm
Diameter bore hole (opening)	53.6 mm
Operating / setting temperature	-10-70 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Latin wood species	Not applicable
Certification of wood (list)	Not applicable
Wood Climate area	Not applicable

Documentation

Certificats et agréments

-  NF-NF012_2666 | (1.06Mo)
-  OC / CB-FR_709703 | (1.06Mo)
-  NF-NF012_2513 | (1.2Mo)
-  OC / CB-FR_708376 | (1.33Mo)
-  OC / CB-FR_709693 | (1.38Mo)