

Fiche produit



CÉLIANE LEGRAND

Plaque Céliane IP44 2 postes - Blanc

REF. 069072 | EAN. 3245060690724

> [Visitez notre e-catalogue](#)

Caractéristiques produit

- Plaque de couleur Céliane 2 postes
- IP44, pour locaux humides
- Finition Blanc
- Montage horizontal ou vertical
- A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Les + produits

Les + installation

- Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

- L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Avantages

- Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	2
Sens de montage	Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales	2
Nombre d'unités, verticales	1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	4






Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec volet de protection	Non
Classe de protection (IP)	IP44

Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1
Avec grille de montage	Non
Montage encastré	Oui
Adapté à une boîte de sol	Non
Adapté à un canal d'allège	Non
Adapté à une installation intégrée	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de fixation	À clipser
Largeur	161 mm
Hauteur	82 mm
Profondeur	8.5 mm
Hauteur d'encastrement	0 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Température d'utilisation / d'installation	-10-70 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Essence du bois en latin	Non applicable
Certification du bois (liste)	Non applicable
Zone climatique de provenance de bois	Non applicable

Documentation

Certificats & agréments

-  NF-NF012_2666 | (1.06Mo)
-  NF-NF012_2513 | (1.2Mo)
-  OC / CB-FR_709693 | (1.38Mo)
-  OC / CB-FR_709703 | (1.06Mo)
-  OC / CB-FR_708376 | (1.33Mo)